

POS 485 Light

POS 485 Light - разработан как сенсорный POS-терминал с диагональю 15" для кафе, баров ресторанов, предприятий быстрого питания и не продовольственной розницы, а так же может использоваться в качестве подвесного POS-PC с креплением на стену. POS485 Light создан на платформе мощного двух ядерного процессора Intel® Pine Trail D525 с частотой 1.8 ГГц, который потребляет минимум энергии, выделяет малое количество тепла и, как следствие, не нуждается в активном охлаждении. Работает совершенно бесшумно.

Уникальные преимущества:

- Мощная двух-ядерная платформа Intel® Pine Trail D525 1.8ГГц, Duo Core
- Прочный литой корпус из алюминиевого сплава;
- Защита от влаги и пыли - IP54;
- Низкое энергопотребление;
- Fanless –система;
- Бесшумная работа.

Цвет:

Черный



ОПЦИИ:

ОСОБЕННОСТИ:



Информационный монитор покупателя диагональю 8,4" или 15".



Дисплей покупателя VFD 2x20.



Простой доступ к HDD.



Множество интерфейсных разъемов для подключения периферии.



POS 485 Light

Технические характеристики:

Модель	POS 485 Light
Мат. Плата	C48
Процессор	Intel Pineview D525 dual core 1.8G, L2 1M, 13W
Чипсет	CPU with Graphic built-in + ICH8M, 2.4W
Системная память	2 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, FSB 800MHz
Графическая память	Intel GMA 950 share system memory up to 244MB, DX9
Жесткий диск	250 Гб SATA HDD
LCD Touch Panel	15" TFT LCD
Сенсорная панель	Резистивная
Разрешение	1024x768
Яркость	250 cd/m ²
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Внешние интерфейсные порты	
USB	4 x USB 2.0
Серийный порт (COM)	4 x RJ-45 COM (COM1 & COM2 стандарт RS-232; COM3&COM4 с питанием 5V/12V), в комплекте 4 кабеля переходника RJ-45 на RS232
Параллельный порт (LPT)	1 LPT
Ethernet	1 x RJ 45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Порт принтера/ККМ/АСПД	1 x RJ-11 (12V/24V)
VGA	1 (DB15 Female)
Разъем денежного ящика	1 (RJ11)
Audio Line-out	111
Audio Mic-in	1 (DB15 Female)
DC Jack	1 (RJ11)
Опции	
Считыватель магнитных карт.	На 3 дорожки MSR (PS2) (опционально)
Второй монитор (покупателя)	8.4" / 15" не сенсорный (опционально)
Дисплей покупателя	VFD дисплей 2 x 20 символов (COM) (опционально)
Электронный ключ доступа - iButton	iButton (PS2/COM)исключает установку Fingerprint
Считыватель отпечатков пальцев	Digital Persona module (USB) (опционально)
WiFi (Wireless LAN)	802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (опционально)
Цвет	Черный / Ярко белый
Габариты (ШxГxВ)	361 x 248 x 337, мм
Вес	7кг
Крепление на стену	100 x 100 мм VESA
Сертификация EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD
Поддерживает ОС	Vista®, Windows®XP Professional, Windows® Embedded, POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, WinCe, Windows®7, Linux