

POS314

Ультратонкий, компактный широкоформатный 16:9 POS моноблок. Подходит для сферы продаж и гостиничного бизнеса. Сочетание глянцевых и матовых элементов создают яркий и запоминающийся дизайн. Безвентиляторная модель бесшумна и исключает попадание пыли во внутрь. Множество периферийных устройств расширяют функционал и возможности решения.



14" широкоформатный LED LCD сенсорный резистивный экран



- Пассивная система охлаждения (без вентиляторов)
- Высокий уровень защиты от проникновения пыли и влаги
- Ультратонкий



USB на передней панели



Компактные периферийные устройства MSR, VFD, iButton



Жесткий диск легко заменить



Второй дисплей 14" с широким диапазоном углов наклона.



POS 314

Название модели		POS 314	
Материнская плата	C56L	D16	
Процессор	Intel Cedar View D2550 CPU, 1.86 GHz, L2 1MB, TDP 10W	ARM Cortex A9, Dual Lite CPU, 1GHz	
Чипсет	Intel NM10	N/A	
Системная память	1 x DDR3 S.O.DIMM up to 4GB, FSB 1066MHz	1GB DDR3 (RAM file system)	
Графическая память	Intel GMA 3650 (Gfx частота до 640MHz), DX9	N/A	
Накопитель	N/A	8GB (Boot from EMMC)	
LCD сенсорная панель			
LCD размер	14" TFT LCD		
Яркость	200 nits		
Разрешение	1366x768		
Сенсорный экран	Резистивный сенсорный		
Рег-е угла наклона	0°-70°		
Накопитель			
Жесткий диск	1 x 2.5" SATA HDD	N/A	
Flash память	1 x SATA SSD card (option)	N/A	
Расширение			
miniPCI-E разъем			
Внешние I/O порты			
USB 2.0	4		
Serial Port	4 x RJ45 COM (COM1 standard RS232; COM2/3/4 powered RS232; COM2 default 0V; COM3 default 5V; COM4 default 12V by Jumper setting)	4 x RJ45 COM (COM1 standard RS232; COM2/3/4 powered RS232; COM2 default 0V by Jumper setting; COM3 default 5V; COM4 default 12V by F/W setting)	
Parallel Port	1 (option)	N/A	
GigaLAN (10/100/1000)	1 (RJ45)		
VGA	1 (12V power by Jumper setting)	N/A	
Cash Drawer	1 (RJ11, 12V/24V, default 24V by Jumper setting)	1 (RJ11, 12V/24V, default 24V by F/W setting)	
DC Jack	1		
Micro SD	N/A 1		
Питание			
Источник питания	65W / 19V		
Контроль / Индикация			
Кнопка питания	1		
Индикатор LED	1		
Периферия (опции)			
MSR(ридер магнит. карт)	1 (USB)		
i-Button(идентификатор)	1 (USB)		
Finger Print (сканер отпечатков пальцев)	1 (USB)		
Второй дисплей	14" without touch	N/A	
Дисплей покупателя	LCM (USB)		
Сертификаты			
EMC & Safety	FCC/CE Class A, LVD		
Рабочая среда			
Рабочая температура	0°C - 35°C (32°F - 95°F)		
Температура хранения	-20°C -60°C (-4°F - 140°F)		
Влажность	20% - 85% RH non condensing		
Коммуникация			
Wireless LAN	802.11 b/g/n Wireless LAN card & antenna (option)		
Габариты (WxDxH)			
Вес	3.7kg (8.13lbs)		
Крепление	75 x 75 mm VESA mounting hole for panel PC type		
Поддержка ОС	Windows® XP Professional, Windows Embedded, POSReady 2009, Windows XP Embedded, Windows XP Professional for Embedded, WinCE, Windows 7, Linux	Android 4.2	