



Склады и хранение товара

Warehouse &
Storage Handling

Почта и логистика



Post & Parcel

Здравоохранение и фармацевтика

Healthcare &
Pharmacy

Торговля



Принтер этикеток и
штрих кодов с
шириной печати до 102 мм.
Метод печати –
термотрансферный.
Поддержка ZPL II.

SLP-TX400

SLP-TX400 это новая модель термотрансферного (и прямая термопечать) принтера этикеток с максимальной шириной печати 4" дюйма (102мм). SLP-TX400 отличается высокой скоростью печати 178мм/сек и высокой степенью интеграции в различные решения, поскольку наилучшим образом эмулирует самые современные протоколы ZPLII. SLP-TX400 автоматически распознает типы ленты при ее установке в принтер

Ключевые особенности

- Скорость печати до 178 мм/сек (до 7 дюймов/сек)
- Мощный процессор (400MHz) обеспечивает высокую скорость работы с различными типами данных: графика, векторные шрифты и т.д.
- Unicode поддерживается

Автоматическое распознавание типа ленты

SLP-TX400 самостоятельно определяет такие типы ленты как: Gap Media, Black Mark Media и Short length Media. Просто надо нажать кнопку подачи ленты.



Автоматическое распознавание типа ленты: *Short length media label, Gap media label, Black mark media label, Continuous label*



Технические характеристики

ПЕЧАТЬ

- МЕТОД ПЕЧАТИ : Прямая термopечать и Термотрансферная печать
- СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (при 203dpi) : Max. 178 мм/сек (7 дюймов/сек)
- СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (при 300dpi) : Max. 127 мм/сек (5 дюймов/сек)
- ШИРИНА ПЕЧАТИ : Max.108 мм
- ДЛИНА ПЕЧАТИ : 6 ~ 1000 мм

БУМАГА

- ТИПЫ ЛЕНТЫ : Gap, Notch, Black Mark, Continuous, Fan-Fold
- РУЛОН (ширина) : 25 ~ 116мм
- ID (внутренний диаметр) : 25.4 ~ 38.1мм
- OD (внешний диаметр) : 130 мм
- ТОЛЩИНА : 0.08 ~ 0.20 мм
- ЗАГРУЗКА БУМАГИ : Простая загрузка бумаги одной рукой

РИББОН

- ШИРИНА : 110 мм
- ДЛИНА 300 м
- ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР(I.D.) : 25.4 мм
- ТИП : Наружный

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Serial + Parallel + USB V2.0HS
- Serial + Ethernet/WLAN + USB V2.0HS

ПРОЦЕССОР

- 32 bit процессор

ПАМЯТЬ

- FLASH : 128MB
- RAM : 64MB DDR2

ДАТЧИКИ : GAP, Black Mark, Cover Open

ЯЗЫКИ : SLCS, BPL-Z™, BPL-E™

ШТРИФТЫ :

- Extended Characters Page(128 × 23), Resident bitmap Fonts(10), True Type Font, Unicode

ШТРИХ-КОДЫ

- 1D : Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, RSS-14 (limited, truncated, stacked), Standard 2-of-5, UPC-A, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions, UPC-E, Code 128 with subsets A/B/C, UCC/EAN-128, UPC-A with 2 or 5 digit extensions, UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions, EAN-8 and EAN-13, Japanese Postnet, MSI-3, German Post Code
- 2D : Codablock, Code49, DataMatrix, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, RSS/GS1 DataBar Family, Aztec

АВТООТРЕЗ

- ТИП : Гильотина, полный отрез
- УСТАНОВКА : Пользователем самостоятельно/На фабрике

ПИТАНИЕ

- VDC/A : 24V / 2.5A

Рабочая температура : 5 ~ 40 [°C]

Температура хранения : -20 ~ 60 [°C]

УПРАВЛЕНИЕ

- 2 кнопки/ 2 LED индикатора : ПАУЗА, ПОДАЧА/ОТМЕНА

ВЕС : 2.8 кг

ГАБАРИТЫ : 214 x 310 x 195 мм (Ш x Г x В)

ЦВЕТ : Dark Grey, I-VORY

ОПЦИИ : Отделитель, Ethernet, Wireless LAN(USB dongle), автоотрез, 300dpi, RTC(Real Time Clock), External paper supplier

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ТОЧНАЯ ЭМУЛЯЦИЯ - SLCS, BPL-Z™, BPL-E™

Полная совместимость с ZPLII:



BPL-Z™

ZPLII

BPL-Z™

b ZPLII

СКОРОСТНОЙ ОБМЕН ДАННЫМИ

- Высокоскоростной USB V2.0HS
- WLAN интерфейс (USB донгл) : 802.11b/g/n
- Полно скоростной WLAN/Ethernet



WLAN соединение через USB-донгл

ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ

- Авто отрез может быть с легкостью установлен пользователем самостоятельно
- Real-Time clock – встроенные часы позволяют отражать на этикетках всегда точное и реальное время



Автоотрезчик просто до установить

РЕДАКТОР ЭТИКЕТОК В КОМПЛЕКТЕ

- Программное обеспечение для дизайна этикеток Label Artist™ обеспечивает связь с RFID и базами данных, а так же текст, графика, многострочные текстовые штрих коды и графические функции.



BIXOLON

www.bixolon.com



ГРУППА КОМПАНИЙ