



Мобильная торговля



Служба доставки



Сервис



Печать билетов



Надежный и Производительный!

Ударопрочный мобильный принтер

4" дюйма ширина печати

SPP-R400



Удобство пользования

- Совместим с различными электронными устройствами, включая iPhone, iPad, и базирующимися на Android
- Для зарядки батареи надо просто поставить принтер на базу
- Разнообразие интерфейсов обмена данными (WLAN, Bluetooth, etc.)
- Простая и удобная загрузка бумаги одной рукой



Мобильный и защищенный

- Эргономичная прочная конструкция
- Защита от попадания пыли и влаги (IP54 с защитным чехлом)
- Длительный срок службы батарей
- Опционально встраивается считыватель магнитных карт (MSR)



Улучшено качество печати

- Печать без подложки (опция)
- Легко переключается из режима печати чеков в режим печати этикеток
- Печать при низких температурах (до -15°C) со встроенным датчиком температур
- Высокая скорость печати до 80 мм/сек (чеки)
- Усовершенствована печать

Made for

iPod iPhone iPad



BIXOLON®

Идеальное решение для вашего бизнеса™

4"дюйма Мобильный принтер устойчивый к внешним воздействиям

SPP-R400



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Печать

Метод печати

Прямая термопечать

Скорость печати

До 80 мм/сек (чеки)

До 50 мм/сек (этикетки без подложки)

Разрешение печати

203 dpi (8 точек/мм)

Ширина

печати

До 104 мм

Датчики

Конец бумаги: отражающий датчик

Открыта крышка: механическое переключение

Черной метки: отражающий датчик

Лента, бумага

Тип ленты

Термобумага (чеки) и этикетлента, этикетка без подложки (опция)

Ширина бумаги

112 мм

105 мм (опция)

Диаметр ленты,

До 57 мм

Толщина ленты

0.07 ± 0.003 мм

Загрузка

Простая загрузка одной рукой

Физические характеристики

Габариты (ШхВхГ)

147.0x171.4x66.7 мм

Вес

Вес аккумуляторной батареи: 697гр.

С ридером MSR: 712 гр.

Бумага : 242гр.

Аккумуляторная батарея

7.4 V Li-ion, 2,600 mAh, Rechargeable

Время зарядки: до 4 часов

Интерфейсы и память

Память

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Интерфейсы

Serial

USB V1.1 FS

Bluetooth V3.0+EDR

WLAN 802.11 b/g - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

Окружающая среда

Температура

Рабочая: -15~50°C

Хранения: -30~70°C

Влажность

Рабочая: 10~80% RH

Защита от внешних воздействий

IP54 (с защитным чехлом)

Защита от падений с высоты

1.5 м

Программное обеспечение

Эмуляция протоколов

BXL / POS

Драйверы:

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux

CUPS Driver

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK, Symbian

SDK

Шрифты/Графика/Символы

Размеры шрифтов

Шрифт A: 12x24 Шрифт B: 9x17 Шрифт

C: 9x24 KOR, CHN: 24x24

Символов в строке

Шрифт A: 69 Шрифты

B, C: 92, KOR, CHN: 34

Наборы символов

Alphanumeric: 95

Expanded Graphics: 128x33 page

International: 32

Графика

Поддержка шрифтов созданных пользователем, графики, макеты и логотипы

Штрих-коды

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR Code

Аксессуары

В комплекте поставки

Аккумуляторная батарея, зарядное устройство для АКБ, шнур питания, крепление на ремень, бумага


Опционально

АКБ, кабель для подключения к ПК, чистящий карандаш, чехол, защитный чехол, ремень на плечо, зарядка от прикуривателя, база для одной АКБ, база-зарядка на четыре АКБ

Считыватель магнитных карт встроенный (опция)

MSR

3 дорожки, DUKPT, T-DES Certified (опция)



BIXOLON®

