

# BIXOLON SLP-D420



Учет товаров на складе и логистика



Warehouse & Storage Handling

Здравоохранение и фармацевтика



Healthcare & Pharmacy

Почта и посылки



Post & Parcel

Принтер этикеток с шириной печати 4" дюйма. Прямая термopечать.

## SLP-D420

*BIXOLON SLP- D420 – принтер этикеток прямая термopечать. Скорость печати 152мм/сек. Интерфейсы все в одном, включая Serial, Parallel, USB стандартная комплектация. Поддерживаются векторные шрифты и автоматическое распознавание языков программирования, таких как SLCS, BPL-Z,BPL-E. Пользователь может самостоятельно разработать формат этикетки с помощью программы дизайнера этикеток «LABEL ARTIST», которая включена в комплект поставки. Энергосберегающая технология SLP-D420 снижает эксплуатационные расходы.*

### Ключевые достоинства:

#### Улучшенные аппаратные характеристики

- Высокая скорость печати 152 мм/сек
- Высокая скорость USB 2.0
- Высокое разрешение 300 dpi(12точ/мм) – для модели SLP-D420
- Больше объем памяти 4Mb flash и операционной 8Mb SD RAM

#### Обновленные прошивки

- Векторные шрифты (масштабируемые шрифты)
- Автоматическое распознавание множества языков программирования SLCS,BPL-Z,BPL-E
- Формат этикетки может храниться в памяти принтера и использоваться повторно 2D штрихкод (Maxicode,PDF 417,QRcode, DataMatrix)

#### Программное обеспечение удобное для пользователя

- Поддерживается Windows штрих код
- Полнофункциональная программа Label Artist (включен в комплект поставки)

#### Соответствие экологическим нормам

- Низкое потребление энергии. Режим энергосбережения.



SLP-D420 SLP-D420D (отделитель) SLP-D420C (отрез)

## Характеристики продукта

### Удобное подключение все в одном интерфейсе:

Улучшенная плата контроллера. Все в одной интерфейсной карте, компактный дизайн, быстрая печать до 150мм/сек, высокая производительность печати, память 4Mb flash и 8 Mb SD RAM

- стандарт: Serial + Parallel + USB
- опция: Serial + Ethernet + USB



### Программное обеспечение удобное для пользователя

Улучшенная эффективность полнофункционального ПО для создания этикеток «Label Artist». Windows драйвер, Z-Driver и унифицированная программная утилита позволяют эффективно использовать аппаратные ресурсы принтера.



### Поддерживает множество языков программирования

Поддержка стандартных прошивок. Эмуляция и распознавание языков программирования SLCS, BPL-Z, BPL-E

### Легкая замена рулона этикетки

В Vixolon SLP-D420 может быть использован рулон большого диаметра намотки - до 200 мм, при условии внешнего держателя.

Разработка, ориентированная на пользователя, гарантирует удобную загрузку рулона этикетки правильную корректировку, выравнивание и поддержку этикетки. Принтер может работать с маленькими размерами этикетки - от 6x25 мм. Максимальная ширина ленты 116 мм.



## Не пропустит ни одной этикетки

«Интеллектуальный скачек»  
- определяет пустые (выбраванные) этикетки и автоматически переходит к следующей.



## Спецификация

### Метод печати:

- прямая термopечать

### Скорость печати;

- SLP D 420 -макс152мм/сек;
- SLP D 423-макс 102мм/сек.

### Разрешение

- 203 dpi (8 точек/мм) стандарт
- 300dpi (12 точек/мм) для SLP-D423

### Размер шрифта

0(09x15),1(12x20),2(16x25),3(19x30),4(24x38),  
5(32x50),6(48x76),7(22x34),8(28x44),9(37x58)  
Korean a 16x16 (ASCII:9X15), Korean b 24x24(ASCII:16x25),  
Korean c 20x20(ASCII:12x20) Korean d26x26(ASCII:16x30)  
Korean e 20x26(ASCII:16x30),Chinese(24x24)  
Наборы шрифтов Alphanumeric Character:95  
Extended Character:128x23 pages  
International Character:32  
Resident bitmap fonts:10 True Type Font

### Штрих коды

**1D:** EAN-8, EAN-13, Code39, Code93, Code128, I2of5, ITF, Coda Bar, UPC-A, UPC-E, IMB  
**2D:** PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix

### Бумага

- **Ширина** 25-116мм
- **Диаметр рулона** внутренний 25,4-38,1мм, внешний – макс 130мм
- Легкая загрузка бумаги

### Интерфейс:

- Стандарт: RS-232, IEEE1284, USB, Ethernet
- Опция: Serial + Ethernet + USB

### Эмуляция

SLCS, BPL-Z, BPL-E

### Драйвер

Windows Driver, Z Driver (zoom)

### Датчики

передающий, отражающий, датчик открытой крышки

### Питание

Input AC 100-240v/DC24V, 2,92A

### Размеры

194x243x171(ширина /длина/высота)

### Рабочая температура

0-45 C