

Сенсорный моноблок POScenter JAM



-  Прочный литой металлический корпус
-  15" абсолютно плоский экран
-  P-CAP емкостной touch
-  Высокая производительность от Intel

Множество дополнительных опций:

Считыватель магнитных карт – MSR, позволяет вводить карты лояльности и разграничивает доступ прав.

MSR



Дисплей VFD 2x20, позволяет выводить текстовую информацию о товарах и ценах.

VFD 2x20



Мониторы покупателя 9.7", 12.1", 15", опционально могут быть с touch экраном.



Монитор покупателя 9,7"



Монитор покупателя 12,1"



Монитор покупателя 15"

Сенсорный моноблок POScenter JAM

Технические характеристики

CPU	Intel® Bay-Trail J1900 Dual core 2.41GHZ
RAM	1 x DDR3 4GB (опционально 2Gb, 8Gb)
Накопитель	64GB SSD (опционально 128GB SSD, 500GB HDD)
Операционная система	WIN7/WIN8/WIN10/LINUX
Интерфейсы	4 x USB 2.0 3 x RS232 LAN: 1 x 10/100/1000 Mbps Audio: Interface x 2 1 x DB-15 VGA Interface
Сеть LAN	RTL8168DE PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Материал корпуса	Литиевой металл

Характеристики дисплея

Размер дисплея	15" TFT
Разрешение экрана	1024x768

Сенсорная панель

Сенсор	Емкостной многоточечный P-CAP
Интерфейс сенсора	USB
Рабочая температура и влажность	0 ~ 40 ° C, ≤65% относительной влажности
Температура хранения и влажности	-40 ~ 50 ° C, ≤85% относительной влажности
Вес	4,2 кг
Размеры без коробки/ в коробке	350 мм x 200 мм x 330 мм (ШxГxВ)/ 450 мм x 300 мм x 425 мм (ШxГxВ)
Дополнительные опции	MSR, 2x20 VFD дисплей покупателя, 2-ой монитор с диагональю 9,7", 12", 15" (опционально сенсорные)