

POS 485

POS 485 - сенсорный POS-терминал с абсолютно гладкой лицевой поверхностью предназначен для использования в гостиничном и ресторанном бизнесе. Стильный дизайн и абсолютно бесшумная работа делают его лучшим решением для бутиков и престижных магазинов. Прочный, литой, из алюминиевого сплава корпус, в сочетании с защищенной от проникновения влаги и пыли лицевой панелью - класс защиты IP65, означают, что сенсорный терминал POS485 это лучший выбор для кафе, баров и предприятий быстрого питания.

Уникальные преимущества:

- Абсолютно плоская сенсорная лицевая панель диагональю 15".
- Устойчив к агрессивной среде – прочный, литой, алюминиевого сплава корпус;
- Защищен от попадания пыли и влаги – класс защиты лицевой панели IP65;
- Мощная двух ядерная платформа Intel® Pine Trail D525 1.8ГГц, Duo Core
- Низкое энергопотребление;
- Бесшумная работа;

Цвет:

Черный



Ярко белый



ОПЦИИ:

ОСОБЕННОСТИ:



Информационный монитор покупателя диагональю 8,4" или 15".



Дисплей покупателя VFD 2x20.



Простой доступ к HDD.



Множество интерфейсных разъемов для подключения периферии.



Mobile Series
Kiosk Series
Products POS Series

POS 485

Технические характеристики:

Модель	POS 485
Мат. Плата	C48
Процессор	Intel Pineview D525 dual core 1.8G, L2 1M, 13W
Чипсет	CPU with Graphic built-in + ICH8M, 2.4W
Системная память	2 x DDR3 SO-DIMM up to 4GB, FSB 800MHz
Графическая память	Intel GMA 950 share system memory up to 244MB, DX9
Жесткий диск	250 Гб SATA HDD
LCD Touch Panel	15" TFT LCD
Сенсорная панель	Абсолютно плоский, резистивный (True-Flat Resistive touch).
Разрешение	1024x768
Яркость	250 cd/m ²
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Внешние интерфейсные порты	
USB	4 x USB 2.0
Serial Port (COM)	4 x RJ-45 COM (COM1 & COM2 стандарт RS-232; COM3&COM4 с питанием 5V/12V), в комплекте 4 кабеля переходника RJ-45 на RS232
Parallel Port (LPT)	1 LPT
Ethernet	1 x RJ 45 (10/100/1000Mbps Giga LAN)
Порт принтера/ККМ/АСПД	1 x RJ-11 (12V/24V)
VGA	1 (DB15 Female)
Cash Drawer	1 (RJ11)
Audio Line-out	111
Audio Mic-in	1 (DB15 Female)
DC Jack	1 (RJ11)
Опции	
Считыватель магнитных карт.	На 3 дорожки MSR (PS2) (опционально)
Второй монитор (покупателя)	8.4" / 15" не сенсорный (опционально)
Дисплей покупателя	VFD дисплей 2 x 20 символов (COM) (опционально)
Электронный ключ доступа - iButton	iButton (PS2/COM)исключает установку Fingerprint
Считыватель отпечатков пальцев	Digital Persona module (USB) (опционально)
WiFi (Wireless LAN)	802.11 b/g/n wireless LAN card & antenna (опционально)
Цвет	Черный / Ярко белый
Габариты (ШxГxВ)	361 x 248 x 337, мм
Вес	7кг
Крепление на стену	100 x 100 мм VESA
Сертификация EMC & Safety	FCC Class A / CE Mark / LVD
Поддерживает ОС	Vista®, Windows®XP Professional, Windows® Embedded, POSReady 2009, Windows® XP Embedded, Windows® XP Professional for Embedded, WinCe, Windows®7, Linux