



LB 220

Дисплей покупателя
ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ
КОНТРАСТНЫЙ
ЯРКИЙ

ESC/POS
OLE POS
СОВМЕСТИМЫЙ

Вакуумно-флуоресцентный дисплей
с подставкой и составной из двух частей стойкой.



Устанавливается на подставку без стойки | Белый цвет корпуса | Установка на половине стойки | Круглая база

- Поддерживает 11 протоколов, включая EPSON и Logic Control
- Простое подключение к любой POS-системе
- Питание от 5V до 12V
- 2 - строки по 20 – символов в каждой с широким углом обзора
- USB – интерфейс подключения
- OPOS/JPOS драйвер



LB220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип индикации	Вакуумно-флуоресцентный (Зеленый)	
Количество символов	40 (20 символов x 2 строки)	
Яркость	500 ~ 1000 cd/m ²	
Символы	5 x 7 точек матрица	
Тип символов	95 буквенно-цифровые, 32 международных символы	
Размер символов	5.5 (В) x 9.2 (Ш) мм	
Размер точки (X x Y)	0.86 x 1.2 мм	
Загружаемые символы	9 символов	
Габариты дисплея	220 (Ш) x 50 (Г) x 87 (В) мм	
Габариты стойки	130 (Длина) x 34.5 (Диаметр) мм	
Габариты подставки	217 (Ш) x 106 (Г) x 33 (В) мм	
Угол обзора	Max. 90 ⁰	
Горизонтальное вращение	Max. 355 ⁰	
Вес	Приблиз. 980 грамм	
Командные режимы	UITIMATE, LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL	
Поддерживаемые языки	US English, Int'l English, Bosnia, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Faroese, Finnish, Flemish, French, Fr Canadian, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Katakana, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovene, Slovak, Spanish, Swedish;K	
Интерфейсы подключения	RS-232 (serial) / USB	
Подключение	Скорость передачи	Прямое подключение 9600 или 19,200 bps
Ресурс	MTBF	30,000 часов
Питание	Потребление	5~12 VDC
Безопасность	EMC стандарты Стандарты безопасности	FCC, CE