

Прочный и компактный!

3х – дюймовый мобильный принтер чеков / этикеток



Мобильная
торговля



Доставка
товаров



Мобильный
сервис



Продажа
билетов

SPP- R300



ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ



Удобство пользования

Совместим с интеллектуальными устройствами, включая iPhone, iPad и Android;

Для удобства при зарядке просто установите аппарат на зарядную подставку;

Варианты беспроводной связи WLAN, Bluetooth;

Просто открыть крышку и загрузить бумагу одной рукой.



Улучшенные свойства печати

Печать без подложки (опционально);

Удобство при переключении с печати чеков на печать этикеток (без подключения ПК);

Печать при низкой температуре (-15°C) при помощи встроенного датчика температур;

Высокая скорость печати: до 100 мм/сек (чеки).



Мобильная оптимизация выездной работы

Компактный и удобный дизайн;
Водо- и пыленепроницаемый (IP54 с защитным чехлом);

Долгий срок службы аккумулятора;
Возможность встроить считыватель магнитных карт (MSR) – опция.



BIXOLON®

Лучшее решение для Вашего бизнеса!

3х – дюймовый мобильный принтер чеков / этикеток

SPP- R300

0

СПЕЦИФИКАЦИИ

Свойства принтера

Метод печати

Прямая линейная термопечать

Скорость печати

До 100 мм/сек (Чеки)

До 80 мм/сек (без подложки)

12.5% образец

Разрешение

203 dpi

Ширина печати

До 72 мм

Датчики

Окончания бумаги: рефлективный датчик

Открытия крышки: механическое включение

Передний/Задний датчик черной метки:

рефлективный датчик

Характеристики ленты

Тип ленты

Чеки и этикетки, без подложки (опционально)

Ширина ленты

80 мм

Диаметр рулона

До 50 мм

Толщина ленты

0.07 ± 0.003 мм

Поддержка

Простая загрузка бумаги

Физические характеристики

Габариты (ШхВхГ)

110.0x162.0x58.3 мм

Вес

Включая аккумулятор: 550 г

Включая MSR: 565 г

Бумага: 133 г

Аккумулятор

7.4 В Li-ion, 2,600 mAh, Время зарядки: до

4.0 часов

Особенности

Память

64 Mbit SDRAM, 32 Mbit FlashROM

Интерфейс

Serial

USB V1.1 FS

Bluetooth V3.0+EDR

WLAN 802.11 b/g - WEP40/104, WPA1/2(PSK, EAP)

Внешние условия

Температура

Рабочая: -15~50°C (-4~122°F)

Хранение: -30~70°C (-22~158°F)

Влажность

Рабочая: 10~80% RH

Покрывтие

IP54 (защитный чехол)

Высота падения допустимая

1.5 м

Программное обеспечение

Эмуляция

BXL / POS

Драйверы

Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux

CUPS Driver

SDK

iOS SDK, Android SDK, Windows SDK, Symbian

SDK



Шрифты / Графика / Символы

Размер шрифта

Font A: 12x24 Font B: 9x17 Font C: 9x24

KOR, CHN: 24x24

Знаков на линии

Font A: 48 Font B, C: 64,

KOR, CHN: 24

Комплект шрифта

Алфавитно-цифровой: 95

Расширенная графика: 128x33 страниц

Международный: 32

Графика

Поддерживает установленные пользователем

шрифты, графику, форматы,

слои и логотипы

Символы штрих-кода

1D: Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8,

EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E

2D: Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR Code

Аксессуары

Стандартно:

Аккумулятор, зарядное устройство, сетевой шнур,

крепление на пояс, бумага

Опционально

Аккумулятор, интерфейсный кабель, чистящая

ручка, чехол, защитный чехол, крепление на

плечо, Cigarette Lighter Jack Charger,

однослотовый кредл для аккумулятора,

четырёхслотовое зарядное устройство для

аккумулятора

Встроенный считыватель магнитных карт (опционально)

MSR

3 дорожки, DUKPT, T-DES Certified (опционально)

BIXOLON®

BIXOLON

www.bixolon.com



ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа Компаний «ШТРИХ-М»

- стратегический партнер

компании BIXOLON в России

www.shtrih-m.ru

Контактная информация:

gdistr004@shtrih-m.ru

тел: +7 (916) 103-97-51